

## Serie Star Pretroquelada

Cofrets para tomas de corriente con tapas pretroqueladas IP65

**Referencia : PCSN12PT/RR**

Cofret IP65 Para tomas de corriente 1x12 mód. Tapas pretroqueladas ventana transparente regleta N&T



### Características principales

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aplicación:                        | Industriales (Cofrets estancos y de distribución) |
| Apto para instalación en exterior: | Sí                                                |
| Tipo de instalación:               | Superficie                                        |
| Calidad del material:              | ABS                                               |

### Capacidad modular

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Capacidad/Número de módulos: | 1x12 |
| Número de filas:             | 1    |

### Datos técnicos

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Grado de protección:                    | IP65      |
| Resistencia al impacto:                 | IK08      |
| Resistencia al hilo incandescente (°C): | 650       |
| Presión de bola (°C):                   | 70        |
| Rango de temperatura ambiente (°C):     | -25 / +60 |
| Temperatura máxima materiales (°C):     | +80       |
| Clase de aislamiento eléctrico:         | Clase II  |

### Dimensiones

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 436 x 310 x 148      |
| Entrada de cables superior (mm):             | 8xM20-2xM25/32-1xM40 |

Entrada de cables inferior (mm): 4xM20-2xM25-2xM32-1xM40

Oblongo trasero (mm): 2xOB 25/32/25

## Características complementarias

|                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Transparente                                                                                                                             |
| Puerta reversible:           | Sí                                                                                                                                       |
| Protección UV:               | Sí                                                                                                                                       |
| Nº de puertas:               | 1                                                                                                                                        |
| Tipo de cierre:              | Cierre a presión                                                                                                                         |
| Nº de cierres:               | 1                                                                                                                                        |
| Cierre - Tipo llave:         | Sin llave Posibilidad de cierre con llave (ref. 92150) o cierre triangular de 8 mm (ref. 22069), disponibles como accesorios opcionales. |
| Tipo de cubierta:            | Puerta                                                                                                                                   |
| Versión de la cubierta:      | Cerrado                                                                                                                                  |
| Precintable:                 | Sí                                                                                                                                       |
| Enlazable:                   | Sí                                                                                                                                       |
| Regletas de neutro y tierra: | Sí                                                                                                                                       |
| Incorpora Raíl DIN:          | Sí                                                                                                                                       |
| Nº tapas pret:               | 10                                                                                                                                       |
| Nº tapas Pret.Lisas:         | 6                                                                                                                                        |
| Nº tapas Pret.16A/SCH67:     | 2                                                                                                                                        |
| Nº tapas Pret.SCH54:         | 2                                                                                                                                        |
| Placa:                       | No                                                                                                                                       |
| Placa ajustable:             | No                                                                                                                                       |
| Placa perforada:             | No                                                                                                                                       |

## Materiales

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Materiales libres de halógenos:  | Sí                 |
| Material de cuerpo/base:         | ABS                |
| Material marco:                  | ABS                |
| Material de puerta/tapa/ventana: | Polycarbonato (PC) |
| Material cierre:                 | Resina acetálica   |

---

**Color base:** Gris RAL 7035

**Color marco:** Gris RAL 7035

**Color puerta:** Fumé

---

## Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad máxima admisible (A): 125

Disipación de potencia:

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura $\Delta T$ (°C) |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 20                                                                                   | 25   | 30   | 35   | 40   |
| 25,8                                                                                 | 32,2 | 38,7 | 45,1 | 51,6 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 4

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.446 x 0.315 x 0.167

Peso neto unitario (kg): 2.14

Peso bruto unitario (kg): 2.354

## Códigos

Código GTIN-13: 8431044180229

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC000379

Código ETIM 9.0: EC000379

## Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

---

## Descargas (links)

---

|                                  |                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plano producto STP (URL):</b> | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/PCSN12PTRR.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/PCSN12PTRR.stp</a> |
| <b>Plano producto DXF (URL):</b> | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/PCSN12PTRR.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/PCSN12PTRR.dxf</a> |
| <b>Plano producto PDF (URL):</b> | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/PCSN12PTRR.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/PCSN12PTRR.pdf</a> |
| <b>Instrucciones de montaje:</b> | Instrucciones de Montaje: Cofrets para tomas de corriente Star IP65                                       |