

Serie Star Pretroquelada

Cofrets para tomas de corriente con tapas pretroqueladas IP65

Referencia : PCSN24PT

Cofret IP65 Para tomas de corriente 2x12 (24) módulos tapas pretroqueladas ventana transparente



Características principales

Aplicación:	Industriales (Cofrets estancos y de distribución)
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	2x12 (24)
Número de filas:	2

Datos técnicos

Grado de protección:	IP65
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	650
Presión de bola (°C):	70
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +60
Temperatura máxima materiales (°C):	+80
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	688 x 310 x 148
Entrada de cables superior (mm):	6xM20-2xM25-2xM32-1xM40

Entrada de cables inferior (mm): 4xM20-2xM25-2xM32-1xM40

Oblongo trasero (mm): 4xOB 25/32/25

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente
Puerta reversible:	Sí
Protección UV:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cierre:	Cierre a presión
Nº de cierres:	2
Cierre - Tipo llave:	Sin llave Posibilidad de cierre con llave (ref. 92150) o cierre triangular de 8 mm (ref. 22069), disponibles como accesorios opcionales.
Tipo de cubierta:	Puerta
Versión de la cubierta:	Cerrado
Precintable:	Sí
Enlazable:	Sí
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Nº tapas pret:	10
Nº tapas Pret.Lisas:	6
Nº tapas Pret.16A/SCH67:	2
Nº tapas Pret.SCH54:	2
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material marco:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	Polycarbonato (PC)
Material cierre:	Resina acetálica

Color base: Gris RAL 7035

Color marco: Gris RAL 7035

Color puerta: Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
37,1	46,4	55,7	65,0	74,3

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.7 x 0.322 x 0.169

Peso neto unitario (kg): 3.421

Peso bruto unitario (kg): 3.763

Códigos

Código GTIN-13: 8431044243788

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC000379

Código ETIM 9.0: EC000379

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/PCSN24PT.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/PCSN24PT.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/PCSN24PT.pdf
Instrucciones de montaje:	Instrucciones de Montaje: Cofrets para tomas de corriente Star: Pcsn24Pt, Csn24Pt, Pcsn36Pt, Csn36Pt