

Serie Glass

Armarios de fijación mural en poliéster IP55-IP66

Referencia : POL1005030/T

Armario mural IP55 Poliéster 1000x500x300 puerta opaca cierre maneta tejadillo



Características principales

Aplicación:	Automatización y control,Ambientes corrosivos,Energías renovables
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Mural
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	1039 x 536 x 340
Calidad del material:	Poliéster

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (°C):	-30 / +60
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II
Clase térmica (°C):	105 °C (A)

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	1039 x 536 x 340
Sujeción a pared Alto x Ancho (mm):	868 x 552
espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:	912 x 405 x 274

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	No
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Maneta doble barra 3 mm
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	3
Nº de cierres:	1
Cierre - Nº puntos:	3 puntos
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 3 mm Llave incluida
Modelo mural apoyado:	No
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	No
Tejadillo inclinado:	Sí

Materiales

Material cierre:	Poliamida
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Reforzado con fibra de vidrio
Espesor puerta (mm):	3.5
Espesor panel superior/inferior (mm):	3
Espesor panel trasero (mm):	3.5
Espesor puerta trasera (mm):	3.5
Espesor laterales (mm):	4

Cargas máximas

Carga máxima puerta (kg): 15

Carga máxima placa (kg): 90

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Resistencia al hilo incandescente (°C): 960

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
104,5	130,6	156,7	182,8	209,0

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 1.01 x 0.5 x 0.312

Peso neto unitario (kg): 16.82

Peso bruto unitario (kg): 18.502

Códigos

Código GTIN-13:	8431044160191
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)