

Serie Glass

Armarios de fijación mural en poliéster IP55-IP66

Referencia : POL12510030/A

Armario mural IP55 Poliéster 1250x1000x300 puerta opaca
doble maneta abierto



Características principales

Aplicación:	Automatización y control,Ambientes corrosivos,Energías renovables
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Mural
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	1260 x 1000 x 312
Calidad del material:	Poliéster

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (°C):	-30 / +60
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II
Clase térmica (°C):	105 °C (A)

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	1260 x 1000 x 312
Sujeción a pared Alto x Ancho (mm):	1118 x 1052
espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:	1162 x 905 x 274

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca doble
Puerta reversible:	No
Nº de puertas:	2
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Maneta doble barra 3 mm
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	8
Nº de cierres:	2
Cierre - Nº puntos:	3 puntos
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 3 mm Llave incluida
Modelo mural apoyado:	No
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	No
Tejadillo inclinado:	No
Información adicional:	Para alcanzar el grado de protección IP55 es necesario que la instalación al suelo se haga en condiciones adecuadas de estanqueidad Si no, la unión al suelo no será mayor de IP43

Materiales

Material cierre:	Poliamida
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Reforzado con fibra de vidrio
Espesor puerta (mm):	3.5
Espesor panel superior/inferior (mm):	3
Espesor panel trasero (mm):	3.5
Espesor puerta trasera (mm):	3.5
Espesor laterales (mm):	4

Cargas máximas

Carga máxima puerta (kg):	19
Carga máxima placa (kg):	259

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 AC / 1500 DC
Resistencia al hilo incandescente (°C):	960

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ?T (°C)				
20	25	30	35	40
166,0	220,0	275,0	334,0	395,0

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	1.26 x 1 x 0.312
Peso neto unitario (kg):	34.76
Peso bruto unitario (kg):	38.236

Códigos

Código GTIN-13:	8431044244051
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/POL12510030A.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/POL12510030A.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/POL12510030A.pdf