

## Serie Glass

Armarios de fijación mural en poliéster IP55-IP66

**Referencia : POL12512542**

Armario mural IP55 Poliéster 1250x1250x420 puerta opaca  
doble cierre maneta



### Características principales

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Aplicación:                                  | Automatización y control,Ambientes corrosivos,Energías renovables |
| Apto para instalación en exterior:           | Sí                                                                |
| Tipo de instalación:                         | Mural                                                             |
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 1260 x 1250 x 420                                                 |
| Calidad del material:                        | Poliéster                                                         |

### Datos técnicos

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Grado de protección:                | IP55       |
| Resistencia al impacto:             | IK10       |
| Rango de temperatura ambiente (°C): | -30 / +60  |
| Clase de aislamiento eléctrico:     | Clase II   |
| Clase térmica (°C):                 | 105 °C (A) |

### Dimensiones

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 1260 x 1250 x 420 |
| Sujeción a pared Alto x Ancho (mm):          | 1118 x 1302       |
| espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:    | 1162 x 1155 x 382 |

## Características complementarias

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Opaca doble                     |
| Puerta reversible:           | No                              |
| Nº de puertas:               | 2                               |
| Tipo de cuerpo:              | Compacto                        |
| Tipo de cierre:              | Maneta doble barra 3 mm         |
| Placa:                       | No                              |
| Placa ajustable:             | No                              |
| Placa perforada:             | No                              |
| Nº de bisagras:              | 8                               |
| Nº de cierres:               | 2                               |
| Cierre - Nº puntos:          | 3 puntos                        |
| Cierre - Tipo llave:         | Doble barra 3 mm Llave incluida |
| Modelo mural apoyado:        | No                              |
| Módulo en esquina:           | No                              |
| Montaje intermedio:          | No                              |
| Tejadillo inclinado:         | No                              |

## Materiales

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Material cierre:                      | Poliamida                     |
| Material junta:                       | Poliuretano                   |
| Color:                                | Gris RAL 7035                 |
| Acabado:                              | Reforzado con fibra de vidrio |
| Espesor puerta (mm):                  | 3.5                           |
| Espesor panel superior/inferior (mm): | 3                             |
| Espesor panel trasero (mm):           | 3.5                           |
| Espesor puerta trasera (mm):          | 3.5                           |
| Espesor laterales (mm):               | 3                             |

## Cargas máximas

Carga máxima puerta (kg): 23.5

Carga máxima placa (kg): 330

## Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Resistencia al hilo incandescente (°C): 960

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura  $\Delta T$  (°C)

| 20    | 25    | 30    | 35    | 40    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 278,0 | 367,0 | 461,0 | 559,0 | 660,0 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 1.26 x 1.25 x 0.42

Peso neto unitario (kg): 42.01

Peso bruto unitario (kg): 46.211

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044244099 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000261      |

## Sostenibilidad

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Embalaje:                                   | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano producto STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/POL12512542.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/POL12512542.stp</a> |
| Plano producto DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/POL12512542.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/POL12512542.dxf</a> |
| Plano producto PDF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/POL12512542.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/POL12512542.pdf</a> |