

Serie Glass

Armarios de fijación mural en poliéster IP55-IP66

Referencia : POL302514PT

Armario mural IP66 Poliéster 300x250x140 puerta transparente



Características principales

Aplicación:	Automatización y control,Ambientes corrosivos,Energías renovables
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Mural
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	300 x 250 x 140
Calidad del material:	Poliéster

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66
Resistencia al impacto:	IK08
Rango de temperatura ambiente (°C):	-30 / +60
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II
Clase térmica (°C):	105 °C (A)

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	300 x 250 x 140
Sujeción a pared Alto x Ancho (mm):	248 x 215
espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:	272 x 212 x 0
Puerta cristal hueco visto - Alto x Ancho (mm):	220 x 115

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente única
Puerta reversible:	No
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Doble barra 3 mm
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	2
Nº de cierres:	1
Cierre - Nº puntos:	1 punto
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 3 mm
Modelo mural apoyado:	No
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	No
Tejadillo inclinado:	No

Materiales

Material de puerta/tapa/ventana:	Policarbonato (PC)
Material cierre:	Poliamida
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Reforzado con fibra de vidrio
Espesor cuerpo (mm):	2.5
Espesor puerta (mm):	2.7

Cargas máximas

Carga máxima total (kg): 15

Carga máxima puerta (kg): 2

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Resistencia al hilo incandescente (°C): 960

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
16,1	20,1	24,1	28,1	32,1

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.3 x 0.25 x 0.14

Peso neto unitario (kg): 1.97

Peso bruto unitario (kg): 2.167

Códigos

Código GTIN-13:	8431044091235
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/POL302514PT.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/POL302514PT.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/POL302514PT.pdf