

## Serie Glass

Armarios de fijación mural en poliéster IP55-IP66

**Referencia : POL403020/3P**

Armario mural IP66 Poliéster 400x300x200 puerta opaca. Cierre 3P



### Características principales

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Aplicación:                                  | Automatización y control,Ambientes corrosivos,Energías renovables |
| Apto para instalación en exterior:           | Sí                                                                |
| Tipo de instalación:                         | Mural                                                             |
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 400 x 300 x 200                                                   |
| Calidad del material:                        | Poliéster                                                         |

### Datos técnicos

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Grado de protección:                | IP66       |
| Resistencia al impacto:             | IK10       |
| Rango de temperatura ambiente (°C): | -30 / +60  |
| Clase de aislamiento eléctrico:     | Clase II   |
| Clase térmica (°C):                 | 105 °C (A) |

### Dimensiones

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 400 x 300 x 200 |
|----------------------------------------------|-----------------|

## Características complementarias

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Opaca única      |
| Puerta reversible:           | No               |
| Nº de puertas:               | 1                |
| Tipo de cuerpo:              | Compacto         |
| Tipo de cierre:              | Doble barra 3 mm |
| Placa:                       | No               |
| Placa ajustable:             | No               |
| Placa perforada:             | No               |
| Nº de bisagras:              | 2                |
| Nº de cierres:               | 2                |
| Cierre - Nº puntos:          | 1 punto          |
| Cierre - Tipo llave:         | Doble barra 3 mm |
| Modelo mural apoyado:        | No               |
| Módulo en esquina:           | No               |
| Montaje intermedio:          | No               |
| Tejadillo inclinado:         | No               |

## Materiales

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Material cierre:     | Poliamida                     |
| Material junta:      | Poliuretano                   |
| Color:               | Gris RAL 7035                 |
| Acabado:             | Reforzado con fibra de vidrio |
| Espesor cuerpo (mm): | 2.8                           |
| Espesor puerta (mm): | 2.8                           |

## Cargas máximas

Carga máxima total (kg): 24

Carga máxima puerta (kg): 4

## Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Resistencia al hilo incandescente (°C): 960

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura  $\Delta T$  (°C)

| 20   | 25   | 30   | 35   | 40   |
|------|------|------|------|------|
| 27,7 | 34,7 | 41,6 | 48,5 | 55,4 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

## Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.4 x 0.3 x 0.2

Peso neto unitario (kg): 3.96

Peso bruto unitario (kg): 4.356

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044091280 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000261      |

## Sostenibilidad

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

## Descargas (links)