

Serie Glass

Armarios de fijación mural en poliéster IP55-IP66

Referencia : POL8010030

Armario mural IP66 Poliéster 800x1000x300 puerta opaca cierre maneta



Características principales

Aplicación:	Automatización y control,Ambientes corrosivos,Energías renovables
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Mural
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	800 x 1000 x 300
Calidad del material:	Poliéster

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (°C):	-30 / +60
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II
Clase térmica (°C):	105 °C (A)

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	800 x 1000 x 300
Sujeción a pared Alto x Ancho (mm):	709 x 958
espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:	729 x 956 x 0

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	No
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Doble barra 3 mm
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	4
Nº de cierres:	4
Cierre - Nº puntos:	1 punto
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 3 mm
Modelo mural apoyado:	No
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	No
Tejadillo inclinado:	No

Materiales

Material cierre:	Poliamida
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Reforzado con fibra de vidrio
Espesor cuerpo (mm):	3
Espesor puerta (mm):	3

Cargas máximas

Carga máxima total (kg): 96

Carga máxima puerta (kg): 14

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Resistencia al hilo incandescente (°C): 960

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
138,0	172,6	207,1	241,6	276,1

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.8 x 1 x 0.3

Peso neto unitario (kg): 17.2

Peso bruto unitario (kg): 18.92

Códigos

Código GTIN-13:	8431044516509
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/POL8010030.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/POL8010030.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/POL8010030.pdf