

## Serie Glass

Armarios de fijación mural en poliéster IP55-IP66

**Referencia : POL806030/3P**

Armario mural IP66 Poliéster 800x600x300 puerta opaca. Cierre 3P



### Características principales

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Aplicación:                                  | Automatización y control,Ambientes corrosivos,Energías renovables |
| Apto para instalación en exterior:           | Sí                                                                |
| Tipo de instalación:                         | Mural                                                             |
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 800 x 600 x 300                                                   |
| Calidad del material:                        | Poliéster                                                         |

### Datos técnicos

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Grado de protección:                | IP66       |
| Resistencia al impacto:             | IK10       |
| Rango de temperatura ambiente (°C): | -30 / +60  |
| Clase de aislamiento eléctrico:     | Clase II   |
| Clase térmica (°C):                 | 105 °C (A) |

### Dimensiones

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 800 x 600 x 300 |
|----------------------------------------------|-----------------|

## Características complementarias

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Opaca única      |
| Puerta reversible:           | No               |
| Nº de puertas:               | 1                |
| Tipo de cuerpo:              | Compacto         |
| Tipo de cierre:              | Doble barra 3 mm |
| Placa:                       | No               |
| Placa ajustable:             | No               |
| Placa perforada:             | No               |
| Nº de bisagras:              | 3                |
| Nº de cierres:               | 2                |
| Cierre - Nº puntos:          | 1 punto          |
| Cierre - Tipo llave:         | Doble barra 3 mm |
| Modelo mural apoyado:        | No               |
| Módulo en esquina:           | No               |
| Montaje intermedio:          | No               |
| Tejadillo inclinado:         | No               |

## Materiales

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Material cierre:     | Poliamida                     |
| Material junta:      | Poliuretano                   |
| Color:               | Gris RAL 7035                 |
| Acabado:             | Reforzado con fibra de vidrio |
| Espesor cuerpo (mm): | 3                             |
| Espesor puerta (mm): | 3                             |

## Cargas máximas

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Carga máxima total (kg):  | 96 |
| Carga máxima puerta (kg): | 14 |

## Propiedades eléctricas

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Tensión máxima de empleo (V):           | 1000 AC / 1500 DC |
| Resistencia al hilo incandescente (°C): | 960               |

Disipación de potencia:

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura $\Delta T$ (°C) |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 20                                                                                   | 25    | 30    | 35    | 40    |
| 94,9                                                                                 | 118,7 | 142,4 | 166,1 | 189,8 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

## Packaging

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Tipo embalaje - Unitario:                        | BX              |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62             |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1               |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.8 x 0.6 x 0.3 |
| Peso neto unitario (kg):                         | 14.04           |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 15.444          |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044091327 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000261      |

## Sostenibilidad

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

## Descargas (links)