

Serie Calefacción

Calefacción

Referencia : RC250CV

Resistencia calefACtora con ventilACión 250W 230V AC



Características principales

Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de producto:	Con ventilador

Características complementarias

Conexión eléctrica:	Terminal de conexión
Modo de fijación:	Clip para raíl DIN 35 mm

Ventilación

Reversible:	No
-------------	----

Calefacción

Potencia de calefacción (W):	250
Posición de montaje:	Vertical
Elemento calefactor:	Resistencia PTC, autorregulada y con limitador de temperatura
Vida útil (h):	50 000 h a 25 °C

Regulación

Datos técnicos

Grado de protección:	IP20
----------------------	------

Clase de aislamiento eléctrico:	Clase I
Temperatura de almacenamiento (°C):	-45/+70

Materiales

Filtro:	No
Materiales libres de halógenos:	No
Material carcasa de conexión:	Plástico UL94 V0
Material radiador:	Aluminio extruido anodizado

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	182 x 85 x 85
--	---------------

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	IEC 62208; IEC 61439-1

Packaging

Suministro:	Suministrados en embalaje individual de cartón.
Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.182 x 0.085 x 0.085
Peso neto unitario (kg):	1.03
Peso bruto unitario (kg):	1.133

Códigos

Código GTIN-13:	8431044251011
Código arancelario:	85369095
Código ETIM 8.0:	EC000737

Código ETIM 9.0:

EC000737

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):

0000-00-00 00:00:00

Embalaje:

100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto DXF (URL):

<https://ide.es/docs/planos/dxf/RC250CV.dxf>

Plano producto PDF (URL):

<https://ide.es/docs/planos/pdf/RC250CV.pdf>