

Serie Calefacción

Calefacción

Referencia : RC60SV

Resistencia calefactora sin ventilación 60W 110-250V AC/DC



Características principales

Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de producto:	Sin ventilador

Características complementarias

Tensión de alimentación (V):	110-250 AC/DC
Conexión eléctrica:	3 bornes de presión para cable flexible 0,5-1,5 mm ² y cable rígido de 0,5-2,5 mm ²
Modo de fijación:	Clip para raíl DIN 35 mm

Ventilación

Reversible:	No
-------------	----

Calefacción

Potencia de calefacción (W):	60
Corriente de conexión máxima (A):	3.5
Posición de montaje:	Vertical
Elemento calefactor:	Resistencia PTC, autorregulada y con limitador de temperatura

Regulación

Datos técnicos

Grado de protección:	IP20
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase I
Temperatura de almacenamiento (°C):	-45/+70

Materiales

Filtro:	No
Materiales libres de halógenos:	No
Material carcasa de conexión:	Plástico UL94 V0
Material radiador:	Aluminio extruido anodizado

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	184 x 70 x 60
--	---------------

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	IEC 62208; IEC 61439-1

Packaging

Suministro:	Suministrados en embalaje individual de cartón.
Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.07 x 0.07 x 0.06
Peso neto unitario (kg):	0.251
Peso bruto unitario (kg):	0.276

Códigos

Código GTIN-13:	8431044398693
Código arancelario:	85369095

Código ETIM 8.0: EC000737

Código ETIM 9.0: EC000737

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/RC60SV.dxf>

Plano producto PDF (URL): <https://ide.es/docs/planos/pdf/RC60SV.pdf>