

Serie Ventilación

Ventilación

Referencia : RF222

Rejilla de filtro 222x222 mm RF222



Características principales

Apto para instalación en exterior:	No
------------------------------------	----

Características complementarias

Rango de humedad relativa (%):	0-95
--------------------------------	------

Modo de fijación:	Clip rápido y por tornillos
-------------------	-----------------------------

Ventilación

Temperatura de funcionamiento (°C):	-20/+70
-------------------------------------	---------

Eficacia de filtrado (%):	? 73
---------------------------	------

Reversible:	No
-------------	----

Calefacción

Regulación

Datos técnicos

Grado de protección:	IP54
----------------------	------

Materiales

Calidad del material:	ABS
-----------------------	-----

Filtro:	Sí
Material del filtro (g/m3):	Fibra de nylon 150
Material junta:	Poliuretano
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Gris RAL 7035

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	255 x 255 x 0
Dimensiones de corte (mm):	224x224
Espesor de pared (mm):	1.5

Certificados y normativa

Packaging

Suministro:	Suministrados en embalaje individual de cartón.
Tipo embalaje - Unitario:	BG
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.27 x 0.265 x 0.04
Peso neto unitario (kg):	0.49
Peso bruto unitario (kg):	0.539

Códigos

Código GTIN-13:	8431044250243
Código arancelario:	84145995
Código ETIM 8.0:	EC002513
Código ETIM 9.0:	EC002513

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Descargas (links)

Plano producto STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/RF222.stp>

Plano producto DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/RF222.dxf>

Plano producto PDF (URL): <https://ide.es/docs/planos/pdf/RF222.pdf>