

# Serie ICT: Ritu Modular y Compacto IP55

RITU modular y compacto IP55

**Referencia : RITU20010050/PD**

RITU compacto único superior/inferior 2000x1000x500 PD con placa de madera



## Características principales

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Aplicación:                        | Telecomunicaciones |
| Apto para instalación en exterior: | No                 |
| Tipo de instalación:               | Superficie         |
| Tipo de producto:                  | RIT compacto       |

## Datos técnicos

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Grado de protección:                | IP55      |
| Resistencia al fuego:               | No        |
| Resistencia al impacto:             | IK10      |
| Rango de temperatura ambiente (°C): | -25 / +40 |
| Clase de aislamiento eléctrico:     | Clase I   |

## Dimensiones

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):     | 2000 x 1000 x 500 |
| Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm): | 1872 x 896        |

## Características complementarias

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Opaca doble      |
| Puerta reversible:           | Sí               |
| Tipo de cierre:              | Doble barra 5 mm |
| Placa:                       | Sí               |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de placa:         | Madera                                |
| Nº de puertas:         | 2                                     |
| Nº de cierres:         | 1                                     |
| Cierre - Nº puntos:    | 3 puntos                              |
| Cierre - Tipo llave:   | Doble barra 5 mm Llave zamak incluida |
| Información adicional: | Maneta de poliamida GF RAL 7016       |

## Materiales

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Calidad del material:           | Acero laminado en frío               |
| Material cierre:                | Poliamida                            |
| Material placa:                 | Madera                               |
| Materiales libres de halógenos: | No                                   |
| Color:                          | Gris RAL 7035                        |
| Acabado:                        | Pintura poliéster endurecida gofrada |
| Espesor puerta (mm):            | 2                                    |
| Espesor placa (mm):             | 18                                   |

## Propiedades eléctricas

## Certificados y normativa

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Directiva: | 2014/35/EU                   |
| Normas:    | UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1 |

## Packaging

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suministro:               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Suministrados sobre palé, protegidos con cantoneras de nido de abeja y film retráctil.</li><li>- La placa se suministra montada.</li><li>- 2 cáncamos de elevación colocados.</li><li>- Tapas para la entrada de cables colocadas.</li><li>- Llave.</li></ul> |
| Tipo embalaje - Unitario: | PF                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| U.M. Embalaje - Unitario: | C62                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cantidad mínima de venta: | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 2.12 x 0.64 x 1.05

Peso neto unitario (kg): 157.658

Peso bruto unitario (kg): 173.424

## Códigos

Código GTIN-13: 8431044138602

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC000374

Código ETIM 9.0: EC000374

## Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

## Descargas (links)