

Serie ICT: Ritu Modular y Compacto IP55

RITU modular y compacto IP55

Referencia : RITUG1006030

RITU compacto único superior/inferior 1000x600x300 con placa de madera. Acero galvanizado

Características principales

Aplicación:	Telecomunicaciones
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Tipo de producto:	RIT compacto

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Resistencia al fuego:	No
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase I

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	1000 x 600 x 300
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	935 x 535

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	Sí
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Placa:	Sí

Tipo de placa:	Madera
Nº de puertas:	1
Nº de cierres:	1
Cierre - Nº puntos:	3 puntos
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave zamak incluida

Materiales

Calidad del material:	Acero galvanizado
Material cierre:	Poliamida
Material placa:	Madera
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Pintura poliéster endurecida gofrada
Espesor puerta (mm):	2
Espesor placa (mm):	10

Propiedades eléctricas

Certificados y normativa

Packaging

Suministro:	- Suministrados sobre palé, protegidos con cantoneras de nido de abeja y film retráctil. - La placa se suministra montada. - 2 cáncamos de elevación colocados. - Tapas para la entrada de cables colocadas. - Llave.
Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	1.02 x 0.615 x 0.32
Peso neto unitario (kg):	38.034
Peso bruto unitario (kg):	41.837

Códigos

Código GTIN-13:	8431044058702
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000374
Código ETIM 9.0:	EC000374

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Descargas (links)