

Serie Roc

Cajas de doble aislamiento en poliéster IP66

Referencia : ROC33PO

Caja doble aislamiento IP66 Poliéster tapa opaca PC 3x3 módulos



Características principales

Aplicación:	Automatización y control
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Superficie
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	270 x 270 x 171
Capacidad/Número de módulos:	3x3
Calidad del material:	Poliéster

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66
Resistencia al impacto:	IK09
Rango de temperatura ambiente (°C):	-30 / +60
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II
Clase térmica (°C):	105 °C (A)

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	270 x 270 x 171
Sujeción a pared Alto x Ancho (mm):	245 x 245
espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:	250 x 250 x 154

Características complementarias

Capacidad/Número de módulos:	3x3
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado
Puerta reversible:	No
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Con tornillos
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Tipo de cubierta:	Cubierta
Versión de la cubierta:	Tapa ciega
Modelo mural apoyado:	No
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	No
Tejadillo inclinado:	No

Materiales

Material de puerta/tapa/ventana:	Policarbonato (PC)
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Reforzado con fibra de vidrio

Cargas máximas

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Resistencia al hilo incandescente (°C): 960

Resistencia al aislamiento (kV): 3.3

Regidez dieléctrica (kV/cm): >5

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
17,5	21,9	26,2	30,6	34,9

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 4

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.27 x 0.27 x 0.171

Peso neto unitario (kg): 1.64

Peso bruto unitario (kg): 1.804

Códigos

Código GTIN-13:	8431044123875
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC002600
Código ETIM 9.0:	EC002600

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/ROC33PO.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/ROC33PO.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/ROC33PO.pdf