

## Serie Roc

Cajas de doble aislamiento en poliéster IP66

**Referencia : ROC63PT**

Caja doble aislamiento IP66 Poliéster tapa PC transparente 6x3 módulos



### Características principales

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Aplicación:                                  | Automatización y control |
| Apto para instalación en exterior:           | Sí                       |
| Tipo de instalación:                         | Superficie               |
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 540 x 270 x 171          |
| Capacidad/Número de módulos:                 | 6x3                      |
| Calidad del material:                        | Poliéster                |

### Datos técnicos

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Grado de protección:                | IP66       |
| Resistencia al impacto:             | IK09       |
| Rango de temperatura ambiente (°C): | -30 / +60  |
| Clase de aislamiento eléctrico:     | Clase II   |
| Clase térmica (°C):                 | 105 °C (A) |

### Dimensiones

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 540 x 270 x 171 |
| Sujeción a pared Alto x Ancho (mm):          | 515 x 245       |
| espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:    | 515 x 245 x 154 |

## Características complementarias

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Capacidad/Número de módulos:     | 6x3             |
| Tipo de puerta/ventana/tapa:     | Transparente    |
| Sujeción de puerta/tapa/ventana: | Atornillado     |
| Puerta reversible:               | No              |
| Tipo de cuerpo:                  | Compacto        |
| Tipo de cierre:                  | Con tornillos   |
| Placa:                           | No              |
| Placa ajustable:                 | No              |
| Placa perforada:                 | No              |
| Tipo de cubierta:                | Cubierta        |
| Versión de la cubierta:          | Tapa de montaje |
| Modelo mural apoyado:            | No              |
| Módulo en esquina:               | No              |
| Montaje intermedio:              | No              |
| Tejadillo inclinado:             | No              |

## Materiales

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Material de puerta/tapa/ventana: | Polycarbonato (PC)            |
| Material junta:                  | Poliuretano                   |
| Color:                           | Gris RAL 7035                 |
| Acabado:                         | Reforzado con fibra de vidrio |

## Cargas máximas

## Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Resistencia al hilo incandescente (°C): 960

Resistencia al aislamiento (kV): 3.3

Regidez dieléctrica (kV/cm): >5

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura  $\Delta T$  (°C)

| 20   | 25   | 30   | 35   | 40   |
|------|------|------|------|------|
| 30,4 | 38,1 | 45,7 | 53,3 | 60,9 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 2

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.54 x 0.27 x 0.171

Peso neto unitario (kg): 2.67

Peso bruto unitario (kg): 2.937

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044123776 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC002600      |
| Código ETIM 9.0:    | EC002600      |

## Sostenibilidad

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Embalaje:                                   | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano producto STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/ROC63PT.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/ROC63PT.stp</a> |
| Plano producto DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/ROC63PT.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/ROC63PT.dxf</a> |
| Plano producto PDF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/ROC63PT.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/ROC63PT.pdf</a> |