

Serie Roda: Registros para Hornacinas

Registros para hornacinas

Referencia : RPN190100/TC

registro hornacinas empotrar 1900x1000 cierre candado



Características principales

Aplicación:	Registros para compañía
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado
Tipo de producto:	Registro para hornacinas
Compañía eléctrica de referencia NICHOS:	e-distribución. GESA - Fecsa - Unelco
Tipo de módulo NICHOS:	EMI 400/630

Datos técnicos

Grado de protección:	IP33
Resistencia al fuego:	No
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	1947 x 1047 x 22.5
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	1907 x 1007 x 0
Nicho AltoxAncho (mm):	1900x1000

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca doble
Puerta reversible:	No

Tipo de cierre:	Triángulo 10 mm para candado
Placa:	No
Nº de puertas:	2
Nº de cierres:	1
Cierre - Tipo llave:	Triángulo 10 mm Llave incluida

Materiales

Calidad del material:	Acero galvanizado
Material cierre:	Zamak
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Gris RAL 7035

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 V / AC
-------------------------------	-------------

Certificados y normativa

Packaging

Suministro:	- Suministrados completamente montados, con la puerta acoplada al marco, en embalaje de cartón y retráctilado. - Las referencias /SC se suministran sin cierre. - El resto de referencias se suministran con su cierre específico montado. - Llave.
Tipo embalaje - Unitario:	WR
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
Peso neto unitario (kg):	31.86
Peso bruto unitario (kg):	35.046

Códigos

Código GTIN-13:	8431044353647
Código arancelario:	85381000

Código ETIM 8.0:	EC000747
------------------	----------

Código ETIM 9.0:	EC000747
------------------	----------

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Descargas (links)

Instrucciones de montaje:	91199
---------------------------	-------