

# Serie Star Complet

Cofrets con tomas de corriente IP65

Referencia : SV12301

Cofret IP54 Con tomas de corriente 1x12 módulos (CSN12PT)



## Características principales

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aplicación:                        | Industriales (Cofrets estancos y de distribución), Construcción |
| Apto para instalación en exterior: | Sí                                                              |
| Tipo de instalación:               | Superficie                                                      |
| Calidad del material:              | ABS                                                             |

## Capacidad modular

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Capacidad/Número de módulos: | 1x12 |
| Número de filas:             | 1    |

Componentes:

| Nº | Descripción               | IP | Polos | Intensidad (A) | Tensión (V) |
|----|---------------------------|----|-------|----------------|-------------|
| 2  | Bases empotrar inclinadas | 44 | 3P+T  | 16             | 400         |
| 1  | Base empotrar inclinada   | 44 | 3P+T  | 32             | 400         |
| 2  | Bases tipo Schuko         | 54 | 2P+TT | 16             | 230         |

## Datos técnicos

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Grado de protección:                                  | IP44      |
| Resistencia al impacto:                               | IK08      |
| Resistencia al hilo incandescente en envolvente (°C): | 650       |
| Presión de bola en envolvente (°C):                   | 70        |
| Presión de bola en tomas de corriente (°C):           | 125       |
| Rango de temperatura ambiente (°C):                   | -25 / +40 |
| Clase de aislamiento eléctrico:                       | Clase II  |

## Dimensiones

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 436 x 310 x 210         |
| Entrada de cables superior (mm):             | 8xM20-2xM25/32-1xM40    |
| Entrada de cables inferior (mm):             | 4xM20-2xM25-2xM32-1xM40 |
| Oblongo trasero (mm):                        | 2xOB 25/32/25           |

## Características complementarias

|                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seta de emergencia:          | No                                                                                                                                       |
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Transparente                                                                                                                             |
| Puerta reversible:           | No                                                                                                                                       |
| Protección UV:               | Sí                                                                                                                                       |
| Tipo de cierre:              | Cierre a presión                                                                                                                         |
| Nº de cierres:               | 1                                                                                                                                        |
| Cierre - Tipo llave:         | Sin llave Posibilidad de cierre con llave (ref. 92150) o cierre triangular de 8 mm (ref. 22069), disponibles como accesorios opcionales. |
| Tipo de cubierta:            | Puerta                                                                                                                                   |
| Versión de la cubierta:      | Cerrado                                                                                                                                  |
| Precintable:                 | Sí                                                                                                                                       |
| Enlazable:                   | Sí                                                                                                                                       |
| Incorpora Raíl DIN:          | Sí                                                                                                                                       |

## Materiales

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Materiales libres de halógenos:  | Sí                 |
| Material de cuerpo/base:         | ABS                |
| Material marco:                  | ABS                |
| Material de puerta/tapa/ventana: | Policarbonato (PC) |
| Material cierre:                 | Resina acetálica   |
| Color:                           | Gris RAL 7035      |
| Color base:                      | Gris               |
| Color marco:                     | Gris               |
| Color puerta:                    | Fumé               |

## Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

## Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Packaging

Suministro:

- Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas.
- Con certificado de conformidad, descripción, número de tomas de corriente y protecciones y su esquema unifilar.

Tipo embalaje - Unitario: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.386 x 0.388 x 0.586

Peso neto unitario (kg): 3.205

Peso bruto unitario (kg): 3.525

## Códigos

Código GTIN-13: 8431044122304

Código arancelario: 85371098

Código ETIM 8.0: EC000379

Código ETIM 9.0: EC000379

## Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

## Descargas (links)

Instrucciones de montaje:

92837\_1