

# Serie Star Complet

Cofrets con tomas de corriente IP65

Referencia : SV18100/P

Cofret IP54 Con tomas de corriente y protecciones 1x18  
módulos (CSN18PT)



## Características principales

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aplicación:                        | Industriales (Cofrets estancos y de distribución), Construcción |
| Apto para instalación en exterior: | Sí                                                              |
| Tipo de instalación:               | Superficie                                                      |
| Calidad del material:              | ABS                                                             |

## Capacidad modular

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Capacidad/Número de módulos: | 1x18 |
| Número de filas:             | 1    |

### Componentes:

| Nº | Descripción             | IP | Polos  | Intensidad (A) | Tensión (V) |
|----|-------------------------|----|--------|----------------|-------------|
| 1  | Base empotrar inclinada | 44 | 3P+T   | 16             | 400         |
| 1  | Base empotrar inclinada | 44 | 3P+N+T | 16             | 400         |
| 1  | Base empotrar inclinada | 44 | 3P+T   | 32             | 400         |
| 1  | Base empotrar inclinada | 44 | 3P+N+T | 32             | 400         |
| 4  | Bases tipo Schuko       | 54 | 2P+TT  | 16             | 230         |

### Protecciones:

| Nº | Descripción          | Curva | P.Corte (kA) | Polos | Intensidad (A) | Tensión (V) |
|----|----------------------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|
| 1  | Int. Magnetotérmico  | C     | 10           | 3P    | 16             | 400         |
| 1  | Int. Magnetotérmico  | C     | 10           | 4P    | 16             | 400         |
| 1  | Int. Magnetotérmico  | C     | 10           | 3P    | 32             | 400         |
| 1  | Int. Magnetotérmico  | C     | 10           | 4P    | 32             | 400         |
| 2  | Int. Magnetotérmicos | C     | 10           | 2P    | 16             | 230         |

## Datos técnicos

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Grado de protección:    | IP44 |
| Resistencia al impacto: | IK08 |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Resistencia al hilo incandescente en envoltente (°C): | 650       |
| Presión de bola en envoltente (°C):                   | 70        |
| Presión de bola en tomas de corriente (°C):           | 125       |
| Rango de temperatura ambiente (°C):                   | -25 / +40 |
| Clase de aislamiento eléctrico:                       | Clase II  |

## Dimensiones

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 436 x 418 x 210          |
| Entrada de cables superior (mm):             | 12xM20-6xM25-2xM32-1xM40 |
| Entrada de cables inferior (mm):             | 10xM20-6xM25-2xM32-1xM40 |
| Oblongo trasero (mm):                        | 2xOB 25/32/25            |

## Características complementarias

|                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seta de emergencia:          | No                                                                                                                                       |
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Transparente                                                                                                                             |
| Puerta reversible:           | No                                                                                                                                       |
| Protección UV:               | Sí                                                                                                                                       |
| Tipo de cierre:              | Cierre a presión                                                                                                                         |
| Nº de cierres:               | 1                                                                                                                                        |
| Cierre - Tipo llave:         | Sin llave Posibilidad de cierre con llave (ref. 92150) o cierre triangular de 8 mm (ref. 22069), disponibles como accesorios opcionales. |
| Tipo de cubierta:            | Puerta                                                                                                                                   |
| Versión de la cubierta:      | Cerrado                                                                                                                                  |
| Precintable:                 | Sí                                                                                                                                       |
| Enlazable:                   | Sí                                                                                                                                       |
| Incorpora Raíl DIN:          | Sí                                                                                                                                       |

## Materiales

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Materiales libres de halógenos: | Sí  |
| Material de cuerpo/base:        | ABS |
| Material marco:                 | ABS |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Material de puerta/tapa/ventana: | Policarbonato (PC) |
| Material cierre:                 | Resina acetálica   |
| Color:                           | Gris RAL 7035      |
| Color base:                      | Gris               |
| Color marco:                     | Gris               |
| Color puerta:                    | Fumé               |

## Propiedades eléctricas

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Tensión (V):            | 230/400 |
| Intensidad nominal (A): | 100     |

## Certificados y normativa

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Directiva: | 2014/35/EU                  |
| Normas:    | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |

## Packaging

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suministro:                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas.</li><li>- Con certificado de conformidad, descripción, número de tomas de corriente y protecciones y su esquema unifilar.</li></ul> |
| Tipo embalaje - Unitario:                        | WR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.41 x 0.53 x 0.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso neto unitario (kg):                         | 7.048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 7.753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044122366 |
| Código arancelario: | 85371098      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000379      |

Código ETIM 9.0:

EC000379

## Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):

0000-00-00 00:00:00

Embalaje:

100% cartón reciclable

## Descargas (links)

Instrucciones de montaje:

93064