

Serie Star Complet

Cofrets con tomas de corriente IP65

Referencia : SV18303/P

Cofret IP54 Con tomas de corriente y protecciones 1x18
módulos (CSN18PT)



Características principales

Aplicación:	Industriales (Cofrets estancos y de distribución), Construcción
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	1x18
Número de filas:	1

Componentes:

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
3	Bases empotrar inclinadas	44	2P+T	16	230
3	Bases empotrar inclinadas	44	3P+T	32	400

Protecciones:

Nº	Descripción	Curva	P.Corte (kA)	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
3	Int. Magnetotérmicos	C	10	3P	32	400
2	Int. Magnetotérmicos	C	10	2P	16	230

Datos técnicos

Grado de protección:	IP44
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente en envoltente (°C):	650
Presión de bola en envoltente (°C):	70
Presión de bola en tomas de corriente (°C):	125
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Clase de aislamiento eléctrico:

Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):

436 x 418 x 210

Entrada de cables superior (mm):

12xM20-6xM25-2xM32-1xM40

Entrada de cables inferior (mm):

10xM20-6xM25-2xM32-1xM40

Oblongo trasero (mm):

2xOB 25/32/25

Características complementarias

Seta de emergencia:

No

Tipo de puerta/ventana/tapa:

Transparente

Puerta reversible:

No

Protección UV:

Sí

Tipo de cierre:

Cierre a presión

Nº de cierres:

1

Cierre - Tipo llave:

Sin llave Posibilidad de cierre con llave (ref. 92150) o cierre triangular de 8 mm (ref. 22069), disponibles como accesorios opcionales.

Tipo de cubierta:

Puerta

Versión de la cubierta:

Cerrado

Precintable:

Sí

Enlazable:

Sí

Incorpora Raíl DIN:

Sí

Materiales

Materiales libres de halógenos:

Sí

Material de cuerpo/base:

ABS

Material marco:

ABS

Material de puerta/tapa/ventana:

Policarbonato (PC)

Material cierre:

Resina acetálica

Color:

Gris RAL 7035

Color base:

Gris

Color marco:

Gris

Color puerta: Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión (V): 230/400

Intensidad nominal (A): 100

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro:

- Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas.
- Con certificado de conformidad, descripción, número de tomas de corriente y protecciones y su esquema unifilar.

Tipo embalaje - Unitario: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.52 x 0.51 x 0.22

Peso neto unitario (kg): 6.126

Peso bruto unitario (kg): 6.738

Códigos

Código GTIN-13: 8431044238265

Código arancelario: 85371098

Código ETIM 8.0: EC000379

Código ETIM 9.0: EC000379

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje: 93064