

Serie Star Complet

Cofrets con tomas de corriente IP65

Referencia : SV9301/P

Cofret IP54 Con tomas de corriente y protecciones 1x9 módulos (CSN9PT)



Características principales

Aplicación:	Industriales (Cofrets estancos y de distribución), Construcción
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	1x9
Número de filas:	1

Componentes:

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
2	Bases empotrar inclinadas	44	3P+T	16	400
2	Bases tipo Schuko	54	2P+TT	16	230

Protecciones:

Nº	Descripción	Curva	P.Corte (kA)	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
2	Int. Magnetotérmicos	C	10	3P	16	400
1	Int. Magnetotérmico	C	10	2P	16	230

Datos técnicos

Grado de protección:	IP44
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente en envolvente (°C):	650
Presión de bola en envolvente (°C):	70
Presión de bola en tomas de corriente (°C):	125
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II
---------------------------------	----------

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	436 x 210 x 180
Entrada de cables superior (mm):	4xM20-1xM40
Entrada de cables inferior (mm):	2xM20-1xM40
Oblongo trasero (mm):	2xOB25x25

Características complementarias

Seta de emergencia:	No
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente
Puerta reversible:	No
Protección UV:	Sí
Tipo de cierre:	Cierre a presión
Nº de cierres:	1
Cierre - Tipo llave:	Sin llave Posibilidad de cierre con llave (ref. 92150) o cierre triangular de 8 mm (ref. 22069), disponibles como accesorios opcionales.
Tipo de cubierta:	Puerta
Versión de la cubierta:	Cerrado
Precintable:	Sí
Enlazable:	Sí
Incorpora Raíl DIN:	Sí

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material marco:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	Policarbonato (PC)
Material cierre:	Resina acetálica
Color:	Gris RAL 7035
Color base:	Gris
Color marco:	Gris

Color puerta: Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión (V): 230/400

Intensidad nominal (A): 50

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro:

- Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas.
- Con certificado de conformidad, descripción, número de tomas de corriente y protecciones y su esquema unifilar.

Tipo embalaje - Unitario: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.386 x 0.388 x 0.586

Peso neto unitario (kg): 3.234

Peso bruto unitario (kg): 3.558

Códigos

Código GTIN-13: 8431044122083

Código arancelario: 85371098

Código ETIM 8.0: EC000379

Código ETIM 9.0: EC000379

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje: 93064