

# Serie Star Complet

Cofrets con tomas de corriente IP65

Referencia : SV9302/P

Cofret IP54 Con tomas de corriente y protecciones 1x9 módulos (CSN9PT)



## Características principales

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aplicación:                        | Industriales (Cofrets estancos y de distribución), Construcción |
| Apto para instalación en exterior: | Sí                                                              |
| Tipo de instalación:               | Superficie                                                      |
| Calidad del material:              | ABS                                                             |

## Capacidad modular

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Capacidad/Número de módulos: | 1x9 |
| Número de filas:             | 1   |

### Componentes:

| Nº | Descripción             | IP | Polos | Intensidad (A) | Tensión (V) |
|----|-------------------------|----|-------|----------------|-------------|
| 1  | Base empotrar inclinada | 44 | 3P+T  | 16             | 400         |
| 1  | Base empotrar inclinada | 44 | 3P+T  | 32             | 400         |
| 2  | Bases tipo Schuko       | 54 | 2P+TT | 16             | 230         |

### Protecciones:

| Nº | Descripción         | Curva | P.Corte (kA) | Polos | Intensidad (A) | Tensión (V) |
|----|---------------------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|
| 1  | Int. Magnetotérmico | C     | 10           | 3P    | 16             | 400         |
| 1  | Int. Magnetotérmico | C     | 10           | 3P    | 32             | 400         |
| 1  | Int. Magnetotérmico | C     | 10           | 2P    | 16             | 230         |

## Datos técnicos

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Grado de protección:                                  | IP44 |
| Resistencia al impacto:                               | IK08 |
| Resistencia al hilo incandescente en envolvente (°C): | 650  |
| Presión de bola en envolvente (°C):                   | 70   |
| Presión de bola en tomas de corriente (°C):           | 125  |

Rango de temperatura ambiente (°C): -25 / +40

Clase de aislamiento eléctrico: Clase II

## Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): 436 x 210 x 180

Entrada de cables superior (mm): 4xM20-1xM40

Entrada de cables inferior (mm): 2xM20-1xM40

Oblongo trasero (mm): 2xOB25x25

## Características complementarias

Seta de emergencia: No

Tipo de puerta/ventana/tapa: Transparente

Puerta reversible: No

Protección UV: Sí

Tipo de cierre: Cierre a presión

Nº de cierres: 1

Cierre - Tipo llave: Sin llave Posibilidad de cierre con llave (ref. 92150) o cierre triangular de 8 mm (ref. 22069), disponibles como accesorios opcionales.

Tipo de cubierta: Puerta

Versión de la cubierta: Cerrado

Precintable: Sí

Enlazable: Sí

Incorpora Raíl DIN: Sí

## Materiales

Materiales libres de halógenos: Sí

Material de cuerpo/base: ABS

Material marco: ABS

Material de puerta/tapa/ventana: Policarbonato (PC)

Material cierre: Resina acetálica

Color: Gris RAL 7035

Color base: Gris

Color marco: Gris

Color puerta: Fumé

## Propiedades eléctricas

Tensión (V): 230/400

Intensidad nominal (A): 63

## Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Packaging

Suministro:

- Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas.
- Con certificado de conformidad, descripción, número de tomas de corriente y protecciones y su esquema unifilar.

Tipo embalaje - Unitario: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.386 x 0.388 x 0.586

Peso neto unitario (kg): 3.352

Peso bruto unitario (kg): 3.687

## Códigos

Código GTIN-13: 8431044122144

Código arancelario: 85371098

Código ETIM 8.0: EC000379

Código ETIM 9.0: EC000379

## Sostenibilidad

---

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Embalaje:                                   | 100% cartón reciclable |

---

## Descargas (links)

---

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Instrucciones de montaje: | 93064 |
|---------------------------|-------|