

Serie Pryma Complet

Cofrets con tomas de corriente IP67

Referencia : V2GL2/67

Cofret IP67 Con tomas de corriente 1x13 módulos (1712GM)



Características principales

Aplicación:	Industriales (Cofrets estancos y de distribución), Construcción
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	1x13
Número de filas:	1
Componentes:	

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
3	Bases empotrar inclinadas	67	2P+T	16	230
3	Bases empotrar inclinadas	67	3P+T	32	400

Datos técnicos

Grado de protección:	IP67
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	650
Presión de bola en envoltorio (°C):	70
Presión de bola en tomas de corriente (°C):	125
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): 504 x 297 x 235

Características complementarias

Seta de emergencia:	No
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado
Puerta reversible:	No
Protección UV:	Sí
Tipo de cierre:	Con tornillos
Tipo de cubierta:	Puerta
Versión de la cubierta:	Cerrado
Precintable:	Sí
Enlazable:	No
Incorpora Raíl DIN:	Sí

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material marco:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	Policarbonato (PC)
Color:	Gris RAL 7035
Color base:	Gris
Color marco:	Gris
Color puerta:	Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 AC / 1500 DC
-------------------------------	-------------------

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro:	- Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas. - Con certificado de conformidad, descripción, número de tomas de corriente y protecciones y su esquema unifilar.
Tipo embalaje - Unitario:	WR
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
Peso neto unitario (kg):	4.61
Peso bruto unitario (kg):	5.071

Códigos

Código GTIN-13:	8431044235189
Código arancelario:	85371098
Código ETIM 8.0:	EC000379
Código ETIM 9.0:	EC000379

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje:	92837_1
---------------------------	---------