

Serie Pryma Complet

Cofrets con tomas de corriente IP67

Referencia : V8MA2/P67

Cofret IP67 Con tomas de corriente y protecciones 1x9 módulos (178M)



Características principales

Aplicación:	Industriales (Cofrets estancos y de distribución), Construcción
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	1x9
Número de filas:	1

Componentes:

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
1	Base empotrar inclinada	67	3P+T	16	400
1	Base empotrar inclinada	67	3P+T	32	400
2	Bases tipo Schuko	67	2P+TT	16	230

Protecciones:

Nº	Descripción	Curva	P.Corte (kA)	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
1	Int. Magnetotérmico	C	10	3P	16	400
1	Int. Magnetotérmico	C	10	3P	32	400
1	Int. Magnetotérmico	C	10	2P	16	230

Datos técnicos

Grado de protección:	IP67
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	650
Presión de bola en envolverte (°C):	70
Presión de bola en tomas de corriente (°C):	125

Rango de temperatura ambiente (°C): -25 / +40

Clase de aislamiento eléctrico: Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): 369 x 222 x 190

Características complementarias

Seta de emergencia: No

Tipo de puerta/ventana/tapa: Transparente

Sujeción de puerta/tapa/ventana: Atornillado

Puerta reversible: No

Protección UV: Sí

Tipo de cierre: Con tornillos

Tipo de cubierta: Puerta

Versión de la cubierta: Cerrado

Precintable: Sí

Enlazable: No

Incorpora Raíl DIN: Sí

Materiales

Materiales libres de halógenos: Sí

Material de cuerpo/base: ABS

Material marco: ABS

Material de puerta/tapa/ventana: Policarbonato (PC)

Color: Gris RAL 7035

Color base: Gris

Color marco: Gris

Color puerta: Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión (V): 230/400

Intensidad nominal (A): 63

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro:

- Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas.
- Con certificado de conformidad, descripción, número de tomas de corriente y protecciones y su esquema unifilar.

Tipo embalaje - Unitario: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.386 x 0.388 x 0.586

Peso neto unitario (kg): 3.204

Peso bruto unitario (kg): 3.525

Códigos

Código GTIN-13: 8431044235233

Código arancelario: 85371098

Código ETIM 8.0: EC000379

Código ETIM 9.0: EC000379

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje: 93064