

# Serie Pryma Complet

## Cofrets con tomas de corriente IP67

**Referencia : V8PA2/67**

Cofret IP67 Con tomas de corriente 1x9 módulos (178P)



## Características principales

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aplicación:                        | Industriales (Cofrets estancos y de distribución), Construcción |
| Apto para instalación en exterior: | Sí                                                              |
| Tipo de instalación:               | Superficie                                                      |
| Calidad del material:              | ABS                                                             |

## Capacidad modular

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Capacidad/Número de módulos: | 1x9 |
| Número de filas:             | 1   |

Componentes:

| Nº | Descripción             | IP | Polos | Intensidad (A) | Tensión (V) |
|----|-------------------------|----|-------|----------------|-------------|
| 1  | Base empotrar inclinada | 67 | 3P+T  | 16             | 400         |
| 1  | Base tipo Schuko        | 67 | 2P+TT | 16             | 230         |

## Datos técnicos

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Grado de protección:                        | IP67      |
| Resistencia al impacto:                     | IK08      |
| Resistencia al hilo incandescente (°C):     | 650       |
| Presión de bola en envoltorio (°C):         | 70        |
| Presión de bola en tomas de corriente (°C): | 125       |
| Rango de temperatura ambiente (°C):         | -25 / +40 |
| Clase de aislamiento eléctrico:             | Clase II  |

## Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): 284 x 222 x 185

## Características complementarias

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Seta de emergencia:              | No            |
| Tipo de puerta/ventana/tapa:     | Transparente  |
| Sujeción de puerta/tapa/ventana: | Atornillado   |
| Puerta reversible:               | No            |
| Protección UV:                   | Sí            |
| Tipo de cierre:                  | Con tornillos |
| Tipo de cubierta:                | Puerta        |
| Versión de la cubierta:          | Cerrado       |
| Precintable:                     | Sí            |
| Enlazable:                       | No            |
| Incorpora Raíl DIN:              | Sí            |

## Materiales

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Materiales libres de halógenos:  | Sí                 |
| Material de cuerpo/base:         | ABS                |
| Material marco:                  | ABS                |
| Material de puerta/tapa/ventana: | Policarbonato (PC) |
| Color:                           | Gris RAL 7035      |
| Color base:                      | Gris               |
| Color marco:                     | Gris               |
| Color puerta:                    | Fumé               |

## Propiedades eléctricas

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tensión máxima de empleo (V): | 1000 AC / 1500 DC |
|-------------------------------|-------------------|

## Certificados y normativa

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Directiva: | 2014/35/EU                  |
| Normas:    | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |

## Packaging

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suministro:                                      | - Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas.<br>- Con certificado de conformidad, descripción, número de tomas de corriente y protecciones y su esquema unifilar. |
| Tipo embalaje - Unitario:                        | WR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.386 x 0.388 x 0.586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso neto unitario (kg):                         | 1.523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 1.675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044235103 |
| Código arancelario: | 85371098      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000379      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000379      |

## Sostenibilidad

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Embalaje:                                   | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Instrucciones de montaje: | 92837_1 |
|---------------------------|---------|