

Serie Pryma Complet

Cofrets con tomas de corriente IP67

Referencia : V8PV2/P67

Cofret IP67 Con tomas de corriente y protecciones 1x9 módulos (178P)



Características principales

Aplicación:	Industriales (Cofrets estancos y de distribución), Construcción
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	1x9
Número de filas:	1

Componentes:

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
1	Base empotrar inclinada	67	3P+N+T	16	400
1	Base tipo Schuko	67	2P+TT	16	230

Protecciones:

Nº	Descripción	Curva	P.Corte (kA)	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
1	Int. Magnetotérmico	C	10	4P	16	400
1	Int. Magnetotérmico	C	10	2P	16	230

Datos técnicos

Grado de protección:	IP67
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	650
Presión de bola en envolverte (°C):	70
Presión de bola en tomas de corriente (°C):	125
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	284 x 222 x 185
--	-----------------

Características complementarias

Seta de emergencia:	No
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado
Puerta reversible:	No
Protección UV:	Sí
Tipo de cierre:	Con tornillos
Tipo de cubierta:	Puerta
Versión de la cubierta:	Cerrado
Precintable:	Sí
Enlazable:	No
Incorpora Raíl DIN:	Sí

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material marco:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	Policarbonato (PC)
Color:	Gris RAL 7035
Color base:	Gris
Color marco:	Gris
Color puerta:	Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión (V):	230/400
Intensidad nominal (A):	32

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro:	- Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas. - Con certificado de conformidad, descripción, número de tomas de corriente y protecciones y su esquema unifilar.
Tipo embalaje - Unitario:	WR
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.386 x 0.388 x 0.586
Peso neto unitario (kg):	2.291
Peso bruto unitario (kg):	2.52

Códigos

Código GTIN-13:	8431044235219
Código arancelario:	85371098
Código ETIM 8.0:	EC000379
Código ETIM 9.0:	EC000379

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje:	93064
---------------------------	-------