

Serie Ventilación

Ventilación

Referencia : VF113DC

Ventilador con filtro 113 M3/h 24V dc IP54



Características principales

Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de producto:	DC con filtro

Características complementarias

Rango de humedad relativa (%):	0-95
Conexión eléctrica:	Terminal
Modo de fijación:	Rápido (fijación por clic/presión)

Ventilación

Tensión (V):	24
Caudal de aire con filtro (m3/h):	113
Temperatura de funcionamiento (°C):	-20/+65
Eficacia de filtrado (%):	? 73
Servicio a 40 °C (h):	50
Nivel de ruido (dB):	35
Consumo de corriente (A):	0,31
Consumo de energía (W):	7.44
Presión estática (Pa):	38
Protección de sobrecorriente:	Impedancia
Dirección de flujo:	De fuera hacia dentro
Reversible:	Sí
Cojinete:	Rodamiento de bolas

Calefacción

Regulación

Datos técnicos

Grado de protección: IP54

Materiales

Calidad del material: ABS

Filtro: Sí

Material del filtro (g/m3): Fibra de nylon 150

Material junta: Poliuretano

Materiales libres de halógenos: No

Color: Gris RAL 7035

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): 148.5 x 148.5 x 68.5

Dimensiones de corte (mm): 124x124

Espesor de pared (mm): 2

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: IEC 62208; IEC 61439-1

Packaging

Suministro: Suministrados en embalaje individual de cartón.

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.149 x 0.149 x 0.069
Peso neto unitario (kg):	0.478
Peso bruto unitario (kg):	0.526

Códigos

Código GTIN-13:	8431044250342
Código arancelario:	84145995
Código ETIM 8.0:	EC000320
Código ETIM 9.0:	EC000320

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/VF113DC.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/VF113DC.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/VF113DC.pdf
Instrucciones de montaje:	93061