

Serie Ventilación

Ventilación

Referencia : VF245DC

Ventilador con filtro 245 M3/h 24V dc IP54



Características principales

Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de producto:	DC con filtro

Características complementarias

Rango de humedad relativa (%):	0-95
Conexión eléctrica:	Terminal
Modo de fijación:	Clip rápido y por tornillos

Ventilación

Tensión (V):	24
Caudal de aire con filtro (m3/h):	245
Temperatura de funcionamiento (°C):	-20/+70
Eficacia de filtrado (%):	? 73
Servicio a 40 °C (h):	50
Nivel de ruido (dB):	48
Consumo de corriente (A):	0,50
Consumo de energía (W):	12
Presión estática (Pa):	95
Protección de sobrecorriente:	Impedancia
Dirección de flujo:	De fuera hacia dentro
Reversible:	Sí
Cojinete:	Rodamiento de bolas

Calefacción

Regulación

Datos técnicos

Grado de protección:	IP54
----------------------	------

Materiales

Calidad del material:	ABS
Filtro:	Sí
Material del filtro (g/m3):	Fibra de nylon 150
Material junta:	Poliuretano
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Gris RAL 7035

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	255 x 255 x 116
Dimensiones de corte (mm):	224x224
Espesor de pared (mm):	2

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	IEC 62208; IEC 61439-1

Packaging

Suministro:	Suministrados en embalaje individual de cartón.
Tipo embalaje - Unitario:	BX

U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.255 x 0.255 x 0.117
Peso neto unitario (kg):	1.3
Peso bruto unitario (kg):	1.43

Códigos

Código GTIN-13:	8431044250359
Código arancelario:	84145995
Código ETIM 8.0:	EC000320
Código ETIM 9.0:	EC000320

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/VF245DC.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/VF245DC.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/VF245DC.pdf
Instrucciones de montaje:	93061