

Serie Ventilación

Ventilación

Referencia : VF280AC

Ventilador con filtro 280 M3/h 230V ac IP54



Características principales

Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de producto:	AC con filtro

Características complementarias

Rango de humedad relativa (%):	0-95
Conexión eléctrica:	Terminal
Modo de fijación:	Clip rápido y por tornillos

Ventilación

Tensión (V):	230
Tensión (Hz):	50-60
Caudal de aire con filtro (m3/h):	280-320
Temperatura de funcionamiento (°C):	-20/+70
Eficacia de filtrado (%):	? 73
Servicio a 40 °C (h):	50
Nivel de ruido (dB):	48
Consumo de corriente (A):	0,26-0,24
Consumo de energía (W):	41
Presión estática (Pa):	120-135
Protección de sobreintensidad:	Impedancia
Dirección de flujo:	De fuera hacia dentro
Reversible:	Sí

Cojinete: Rodamiento de bolas

Calefacción

Regulación

Datos técnicos

Grado de protección: IP54

Materiales

Calidad del material: ABS

Filtro: Sí

Material del filtro (g/m3): Fibra de nylon 150

Material junta: Poliuretano

Materiales libres de halógenos: No

Color: Gris RAL 7035

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): 255 x 255 x 116

Dimensiones de corte (mm): 224x224

Espesor de pared (mm): 2

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: IEC 62208; IEC 61439-1

Packaging

Suministro: Suministrados en embalaje individual de cartón.

Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.255 x 0.255 x 0.117
Peso neto unitario (kg):	1.47
Peso bruto unitario (kg):	1.617

Códigos

Código GTIN-13:	8431044250199
Código arancelario:	84145995
Código ETIM 8.0:	EC000320
Código ETIM 9.0:	EC000320

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/VF280AC.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/VF280AC.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/VF280AC.pdf
Instrucciones de montaje:	93061