Serie Ventilación

Ventilación

Referencia : VF92AC/115

Ventilador con filtro 92 m³/h 115V AC IP54



Características principales

Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de producto:	AC con filtro

Características complementarias

Rango de humedad relativa (%):	0-95
Conexión eléctrica:	Terminal
Modo de fijación:	Rápido (fijación por clic/presión)

Ventilación

Tensión (V):	115
Caudal de aire con filtro (m3/h):	92-107
Temperatura de funcionamiento (ºC):	-20/+65
Eficacia de filtrado (%):	? 73
Servicio a 40 ºC (h):	50
Nivel de ruido (dB):	32
Consumo de corriente (A):	0,24-0,20
Consumo de energía (W):	19
Presión estática (Pa):	32-39
Protección de sobreintensidad:	Impedancia
Dirección de flujo:	De fuera hacia dentro
Reversible:	Sí
Cojinete:	Rodamiento de bolas

Calefacción

Regulación

Datos técnicos

Grado de protección:	IP54

Materiales

Calidad del material:	ABS
Filtro:	Sí
Material del filtro (g/m3):	Fibra de nylon 150
Material junta:	Poliuretano
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Gris RAL 7035

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	148.5 x 148.5 x 68.5
Dimensiones de corte (mm):	124x124
Espesor de pared (mm):	2

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	IEC 62208; IEC 61439-1

Packaging

Suministro:	Suministrados en embalaje individual de cartón
Tipo embalaje - Unitario:	BX

U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - AltoxAnchoxProf. (m):	0.149 x 0.149 x 0.069
Peso neto unitario (kg):	0.7
Peso bruto unitario (kg):	0.77

Códigos

Código GTIN-13:	8431044402833
Código arancelario:	84145915
Código ETIM 8.0:	EC000320
Código ETIM 9.0:	EC000320

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje:	93061