

Serie Ventilación

Ventilación

Referencia : VT1020

Ventilador techo 1020 M3/h 230V ac IP54



Características principales

Apto para instalación en exterior:	No
------------------------------------	----

Características complementarias

Rango de humedad relativa (%):	0-95
Conexión eléctrica:	Cable
Modo de fijación:	Con tornillos

Ventilación

Tensión (V):	230
Tensión (Hz):	50-60
Caudal de aire con filtro (m3/h):	1020-1140
Temperatura de funcionamiento (°C):	-30/+80
Servicio a 40 °C (h):	50
Nivel de ruido (dB):	62
Consumo de corriente (A):	0,60-0,74
Consumo de energía (W):	131
Presión estática (Pa):	430-585
Protección de sobreintensidad:	Térmica
Dirección de flujo:	De dentro hacia fuera
Reversible:	No
Cojinete:	Rodamiento de bolas

Calefacción

Regulación

Datos técnicos

Grado de protección: IP54

Materiales

Calidad del material: ABS,Hierro

Filtro: No

Material junta: Poliuretano

Materiales libres de halógenos: No

Color: Gris RAL 7035

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): 310 x 310 x 140

Dimensiones de corte (mm): Ø220

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: IEC 62208; IEC 61439-1

Packaging

Suministro: Suministrados en embalaje individual de cartón.

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.31 x 0.31 x 0.14

Peso neto unitario (kg):	5.7
Peso bruto unitario (kg):	6.27

Códigos

Código GTIN-13:	8431044250380
Código arancelario:	84145995
Código ETIM 8.0:	EC000320
Código ETIM 9.0:	EC000320

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/VT1020.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/VT1020.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/VT1020.pdf
Instrucciones de montaje:	93062