

Serie Ventilación

Ventilación

Referencia : VT484/115

Ventilador techo 484 M3/h 115V ac IP54



Características principales

Apto para instalación en exterior: No

Características complementarias

Rango de humedad relativa (%): 0-95

Conexión eléctrica: Cable

Modo de fijación: Con tornillos

Ventilación

Tensión (V): 115

Tensión (Hz): 50-60

Caudal de aire con filtro (m3/h): 484-527

Temperatura de funcionamiento (°C): -20/+80

Servicio a 40 °C (h): 50

Nivel de ruido (dB): 57

Consumo de corriente (A): 0,26-0,33

Consumo de energía (W): 58

Presión estática (Pa): 265-335

Protección de sobreintensidad: Térmica

Dirección de flujo: De dentro hacia fuera

Reversible: No

Cojinete: Rodamiento de bolas

Calefacción

Regulación

Datos técnicos

Grado de protección: IP54

Materiales

Calidad del material: ABS,Hierro

Filtro: No

Material junta: Poliuretano

Materiales libres de halógenos: No

Color: Gris RAL 7035

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): 310 x 310 x 140

Dimensiones de corte (mm): Ø220

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: IEC 62208; IEC 61439-1

Packaging

Suministro: Suministrados en embalaje individual de cartón.

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.31 x 0.31 x 0.14

Peso neto unitario (kg): 4.8

Peso bruto unitario (kg): 5.28

Códigos

Código GTIN-13: 8431044404394

Código arancelario: 84145915

Código ETIM 8.0: EC000320

Código ETIM 9.0: EC000320

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje: 93062