

Serie Ventilación

Ventilación

Referencia : VT730

Ventilador techo 730 M3/h 230V ac IP54



Características principales

Apto para instalación en exterior:	No
------------------------------------	----

Características complementarias

Rango de humedad relativa (%):	0-95
Conexión eléctrica:	Cable
Modo de fijación:	Con tornillos

Ventilación

Tensión (V):	230
Tensión (Hz):	50-60
Caudal de aire con filtro (m3/h):	730-830
Temperatura de funcionamiento (°C):	-30/+80
Servicio a 40 °C (h):	50
Nivel de ruido (dB):	60
Consumo de corriente (A):	0,46-0,51
Consumo de energía (W):	98
Presión estática (Pa):	300-440
Protección de sobreintensidad:	Térmica
Dirección de flujo:	De dentro hacia fuera
Reversible:	No
Cojinete:	Rodamiento de bolas

Calefacción

Regulación

Datos técnicos

Grado de protección: IP54

Materiales

Calidad del material: ABS,Hierro

Filtro: No

Material junta: Poliuretano

Materiales libres de halógenos: No

Color: Gris RAL 7035

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): 310 x 310 x 140

Dimensiones de corte (mm): Ø220

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: IEC 62208; IEC 61439-1

Packaging

Suministro: Suministrados en embalaje individual de cartón.

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.31 x 0.31 x 0.14

Peso neto unitario (kg): 5.234

Peso bruto unitario (kg): 5.757

Códigos

Código GTIN-13: 8431044250373

Código arancelario: 84145995

Código ETIM 8.0: EC000320

Código ETIM 9.0: EC000320

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/VT730.stp>

Plano producto DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/VT730.dxf>

Plano producto PDF (URL): <https://ide.es/docs/planos/pdf/VT730.pdf>

Instrucciones de montaje: 93062