

Serie Schuko-Type

Bases et fiches type Schuko

Référence : 00114

Fiche mobile type schuko IP67 16A 2P+T 250V



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Apto para instalación en exterior:	Oui
Type d'installation:	Movile
Intensidad nominal (A):	16
Tension (V):	250
Fréquence (Hz):	50/60
Nombre de pôles:	2P+T
Couleur:	Bleu

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66-IP68
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	960
Pression de la bille (°C):	125

Caractéristiques complémentaires

Cable flexible (mm ²):	1-2,5
Inversor de fase:	Non

Matériaux

Matériau des pièces en plastique:	PA6 (Polyamide 6)
-----------------------------------	-------------------

Matériel de contact:	Alliage cuivre-zinc
Materiales libres de halógenos:	Oui

Champs pour ETIM

Modelo toma de corriente:	Enchufe híbrido CEE 7/7 (tipo E/F)
---------------------------	------------------------------------

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Suministro:	Fournies en boîte unique par multiples d'emballage.
Type d'emballage:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	10
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.012 x 0.022 x 0.024
Poids du paquet (kg):	0.118
Peso bruto unitario (kg):	0.13

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044001142
Code tarifaire:	85366990
Code ETIM 8.0:	EC000242
Código ETIM 9.0:	EC000242

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/00114.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/00114.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/00114.pdf
Instructions d'assemblage:	91208