

Serie Schuko-Type

Bases et fiches type Schuko

Référence : 00115

Fiche mobile caoutchouc type schuko IP54 16A 2P+T 250V
contact dual



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Movile
Intensidad nominal (A):	16
Tension (V):	250
Fréquence (Hz):	50/60
Nombre de pôles:	2P+T
Couleur:	Noir

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP44
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	960
Pression de la bille (°C):	125

Caractéristiques complémentaires

Cable flexible (mm ²):	0,75-2,5
Inversor de fase:	Non

Matériaux

Calidad del material:	Goma
-----------------------	------

Matériau des pièces en plastique: PA6 (Polyamide 6)

Matériel de contact: Alliage cuivre-zinc

Materiales libres de halógenos: Oui

Champs pour ETIM

Modelo toma de corriente: Enchufe híbrido CEE 7/7 (tipo E/F)

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Suministro: Fournies en boîte unique par multiples d'emballage.

Type d'emballage: NE

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 30

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.004 x 0.185 x 0.285

Poids du paquet (kg): 0.046

Peso bruto unitario (kg): 0.05

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044001159

Code tarifaire: 85366990

Code ETIM 8.0: EC000242

Código ETIM 9.0: EC000242

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/00115.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/00115.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/00115.pdf
Instructions d'assemblage:	91208