

Serie Basse Tension IP44

Bases et fiches basse tension IP44

Référence : 00315

Base combo IP44 32A 3P+T 380/415V 6H (2 bases)



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Mural
Intensidad nominal (A):	32
Tension (V):	380/415
Fréquence (Hz):	50/60
Nombre de pôles:	3P+T
Position horaire:	6
Couleur:	Rouge

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP44
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	960
Pression de la bille (°C):	125

Caractéristiques complémentaires

Cable flexible (mm ²):	2,5-6
Cable rígido (mm ²):	2,5-10
Inversor de fase:	Non

Matériaux

Matériau des pièces en plastique:	PA6 (Polyamide 6)
Matériel de contact:	Alliage cuivre-zinc
Materials libres de halógenos:	Oui

Champs pour ETIM

Modelo ETIM:	Suspendido
--------------	------------

Certificats et normes

Directive:	2011/65/EU
Normes:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Suministro:	Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage.
Type d'emballage:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	5
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.044 x 0.185 x 0.285
Poids du paquet (kg):	0.432
Peso bruto unitario (kg):	0.475

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044003153
Code tarifaire:	85366990
Code ETIM 8.0:	EC004118
Código ETIM 9.0:	EC004118

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Instructions d'assemblage: 91208