

Serie Schuko-Type

Bases et fiches type Schuko

Référence : 00452

Base encastrable type schuko IP54 16A 250V 2P+T blue borne à vis contact latéral



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Apto para instalación en exterior:	Oui
Type d'installation:	Encastrer
Intensidad nominal (A):	16
Tension (V):	250
Fréquence (Hz):	50/60
Nombre de pôles:	2P+T
Couleur:	Bleu

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP54 Joint d'étanchéité non nécessaire
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	960
Pression de la bille (°C):	125

Caractéristiques complémentaires

Cable flexible (mm ²):	1,5+2x2,5
Cable rigido (mm ²):	1,5+2x2,5
Inversor de fase:	Non

Matériaux

Matériau des pièces en plastique: PA6 (Polyamide 6)

Matériel de contact: Alliage cuivre-zinc

Materials libres de halógenos: Oui

Champs pour ETIM

Modelo toma de corriente: Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Certificats et normes

Directive: 2011/65/EU

Normes: UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Suministro: Fournies en boîte unique par multiples d'emballage.

Type d'emballage: NE

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 24

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.005 x 0.22 x 0.155

Poids du paquet (kg): 0.057

Peso bruto unitario (kg): 0.062

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044004525

Code tarifaire: 85366990

Code ETIM 8.0: EC001325

Código ETIM 9.0: EC001325

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/00452.stp>

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/00452.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/00452.pdf>

Instructions d'assemblage: 91208