

Serie Basse Tension IP67

Bases et fiches basse tension IP67

Référence : 01606

Fiche mobile IP66 - IP67 32A 3P+N+T 57/100 75/130V 4H



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Apto para instalación en exterior:	Oui
Type d'installation:	Mobile
Intensidad nominal (A):	32
Tension (V):	57/100-75/130
Fréquence (Hz):	50/60
Nombre de pôles:	3P+N+T
Position horaire:	4
Couleur:	Jaune

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66-IP67
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	960
Pression de la bille (°C):	125

Caractéristiques complémentaires

Cable flexible (mm ²):	2,5-6
Inversor de fase:	Non

Matériaux

Matériau des pièces en plastique: PA6 (Polyamide 6)

Matériel de contact: Alliage cuivre-zinc

Materials libres de halógenos: Oui

Champs pour ETIM

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Suministro: Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage.

Type d'emballage: NE

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 5

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.2 x 1 x 0.01

Poids du paquet (kg): 0.269

Peso bruto unitario (kg): 0.296

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044406992

Code tarifaire: 85366990

Code ETIM 8.0: EC000140

Código ETIM 9.0: EC000140

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/01606.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/01606.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/01606.pdf
Instructions d'assemblage:	91208