

Serie Basse Tension IP44

Bases et fiches basse tension IP44

Référence : 02303

Base encastrable inclinée IP44 16A 3P+N+T 120/208 144/250V
9H



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Encastrer
Intensidad nominal (A):	16
Tension (V):	120/208-144/250
Fréquence (Hz):	50/60
Nombre de pôles:	3P+N+T
Position horaire:	9
Couleur:	Bleu

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP44
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	960
Pression de la bille (°C):	125

Caractéristiques complémentaires

Cable flexible (mm ²):	1-2,5
Cable rígido (mm ²):	1,5-4
Inversor de fase:	Non

Matériaux

Matériau des pièces en plastique:	PA6 (Polyamide 6)
Matériel de contact:	Alliage cuivre-zinc
Materials libres de halógenos:	Oui

Champs pour ETIM

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Suministro:	Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage.
Type d'emballage:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	10
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.014 x 0.23 x 0.32
Poids du paquet (kg):	0.181
Peso bruto unitario (kg):	0.199

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044023038
Code tarifaire:	85366990
Code ETIM 8.0:	EC001317
Código ETIM 9.0:	EC001317

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/02303.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/02303.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/02303.pdf
Instructions d'assemblage:	91208