

Serie Condamnation IP44-IP67

Bases à condamnation IP44-IP67

Référence : 02364

Base condamnation murale IP44 - IP54 32A 2P+T 200/250V 6H



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Mural
Intensidad nominal (A):	32
Tension (V):	200/250
Fréquence (Hz):	50/60
Nombre de pôles:	2P+T
Position horaire:	6
Couleur:	Bleu

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP44-IP54
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	960
Pression de la bille (°C):	125

Caractéristiques complémentaires

Cable flexible (mm ²):	2,5-6
Cable rígido (mm ²):	2,5-10
Inversor de fase:	Non

Matériaux

Matériau des pièces en plastique:	PA6 (Polyamide 6)
Matériel de contact:	Alliage cuivre-zinc
Materials libres de halógenos:	Oui

Champs pour ETIM

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Suministro:	Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage.
Type d'emballage:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.13 x 0.104 x 0.19
Poids du paquet (kg):	0.726
Peso bruto unitario (kg):	0.799

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044023649
Code tarifaire:	85366990
Code ETIM 8.0:	EC001324
Código ETIM 9.0:	EC001324

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/02364.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/02364.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/02364.pdf
Instructions d'assemblage:	91208