

Serie Basse Tension IP67

Bases et fiches basse tension IP67

Référence : 02621

Fiche murale IP66 - IP67 16A 2P+T 200/250V 16A



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Apto para instalación en exterior:	Oui
Type d'installation:	Mural
Intensidad nominal (A):	16
Tension (V):	200/250
Fréquence (Hz):	50/60
Nombre de pôles:	2P+T
Position horaire:	6
Couleur:	Bleu

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP67
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	960
Pression de la bille (°C):	125

Caractéristiques complémentaires

Cable flexible (mm ²):	1-2,5
Cable rígido (mm ²):	1-4
Inversor de fase:	Non

Matériaux

Matériau des pièces en plastique:	PA6 (Polyamide 6)
Matériel de contact:	Alliage cuivre-zinc
Materials libres de halógenos:	Oui

Champs pour ETIM

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Suministro:	Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage.
Type d'emballage:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	5
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.022 x 0.185 x 0.285
Poids du paquet (kg):	0.268
Peso bruto unitario (kg):	0.295

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044026213
Code tarifaire:	85366990
Code ETIM 8.0:	EC001319
Código ETIM 9.0:	EC001319

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/02621.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/02621.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/02621.pdf
Instructions d'assemblage:	91208