

Serie Basse Tension IP67

Bases et fiches basse tension IP67

Référence : 03702

Base mobile IP66 - IP67 16A 3P+T 380/415V 6H



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Apto para instalación en exterior:	Oui
Type d'installation:	Mobile
Intensidad nominal (A):	16
Tension (V):	380/415
Fréquence (Hz):	50/60
Nombre de pôles:	3P+T
Position horaire:	6
Couleur:	Rouge

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66-IP67
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	960
Pression de la bille (°C):	125

Caractéristiques complémentaires

Cable flexible (mm ²):	1-2,5
Inversor de fase:	Non

Matériaux

Matériau des pièces en plastique: PA6 (Polyamide 6)

Matériel de contact: Alliage cuivre-zinc

Materials libres de halógenos: Oui

Champs pour ETIM

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Suministro: Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage.

Type d'emballage: NE

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 6

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.022 x 0.18 x 0.23

Poids du paquet (kg): 0.216

Peso bruto unitario (kg): 0.237

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044037028

Code tarifaire: 85366990

Code ETIM 8.0: EC001320

Código ETIM 9.0: EC001320

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/03702.stp>

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/03702.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/03702.pdf>

Instructions d'assemblage: 91208