

# Serie Basse Tension IP67

Bases et fiches basse tension IP67

Référence : 03872

Base murale IP66 - IP67 63A 3P+T 380/415V 6H



## Caractéristiques principales

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Application:                       | Connexion électrique |
| Apto para instalación en exterior: | Oui                  |
| Type d'installation:               | Mural                |
| Intensidad nominal (A):            | 63                   |
| Tension (V):                       | 380/415              |
| Fréquence (Hz):                    | 50/60                |
| Nombre de pôles:                   | 3P+T                 |
| Position horaire:                  | 6                    |
| Couleur:                           | Rouge                |

## Caractéristiques techniques

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Indice de protection:                | IP66-IP67 |
| Résistance aux impacts:              | IK08      |
| Résistance au fil incandescent (°C): | 960       |
| Pression de la bille (°C):           | 125       |

## Caractéristiques complémentaires

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Cable flexible (mm <sup>2</sup> ): | 6-16 |
| Cable rígido (mm <sup>2</sup> ):   | 6-25 |
| Inversor de fase:                  | Non  |

## Matériaux

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Matériau des pièces en plastique: | PA6 (Polyamide 6)   |
| Matériel de contact:              | Alliage cuivre-zinc |
| Materials libres de halógenos:    | Oui                 |

## Champs pour ETIM

## Certificats et normes

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Directive: | 2014/35/EU                                  |
| Normes:    | UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1 |

## Conditionnement

|                                                  |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Suministro:                                      | Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage. |
| Type d'emballage:                                | NE                                                          |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                                                         |
| Montant minimum de vente:                        | 1                                                           |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.11 x 0.185 x 0.285                                        |
| Poids du paquet (kg):                            | 0.949                                                       |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 1.044                                                       |

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044038728 |
| Code tarifaire:   | 85366990      |
| Code ETIM 8.0:    | EC001321      |
| Código ETIM 9.0:  | EC001321      |

## Durabilité

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Emballage:                                  | Carton 100% recyclable |

---

## Téléchargements (liens)

---

Dessin du produit STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/03872.stp>

Instructions d'assemblage: 91208