

Serie Basse Tension IP67

Bases et fiches basse tension IP67

Référence : 05825

Base murale IP66 - IP67 32A 3P+T 480/500V 7H



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Apto para instalación en exterior:	Oui
Type d'installation:	Mural
Intensidad nominal (A):	32
Tension (V):	480/500
Fréquence (Hz):	50/60
Nombre de pôles:	3P+T
Position horaire:	7
Couleur:	Noir

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66-IP67
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	960
Pression de la bille (°C):	125

Caractéristiques complémentaires

Cable flexible (mm ²):	2,5-6
Cable rígido (mm ²):	2,5-10
Inversor de fase:	Non

Matériaux

Matériau des pièces en plastique:	PA6 (Polyamide 6)
Matériel de contact:	Alliage cuivre-zinc
Materials libres de halógenos:	Oui

Champs pour ETIM

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Suministro:	Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage.
Type d'emballage:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	6
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.108 x 0.101 x 0.138
Poids du paquet (kg):	0.368
Peso bruto unitario (kg):	0.405

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044058252
Code tarifaire:	85366990
Code ETIM 8.0:	EC001321
Código ETIM 9.0:	EC001321

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/05825.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/05825.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/05825.pdf
Instructions d'assemblage:	91208