

Serie Très Basse TensionIP44-IP67

Bases et fiches très basse tensionIP44-IP67

Référence : 06101

Fiche mobile très basse tension IP44 16A 2P 24/42V cc 10H



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Movile
Intensidad nominal (A):	16
Tension (V):	24/42
Fréquence (Hz):	cc
Nombre de pôles:	2P
Position horaire:	10
Couleur:	Blanc

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP44
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	960
Pression de la bille (°C):	125

Caractéristiques complémentaires

Cable flexible (mm ²):	1-10
Inversor de fase:	Non

Matériaux

Matériau des pièces en plastique:	PA6 (Polyamide 6)
Matériel de contact:	Alliage cuivre-zinc
Materials libres de halógenos:	Oui

Champs pour ETIM

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Suministro:	Fournies en boîte individuelle par multiple d'emballage.
Type d'emballage:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	10
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.022 x 0.185 x 0.285
Poids du paquet (kg):	0.14
Peso bruto unitario (kg):	0.154

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044061016
Code tarifaire:	85366990
Code ETIM 8.0:	EC000140
Código ETIM 9.0:	EC000140

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/06101.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/06101.pdf>

Instructions d'assemblage: 91208