

# Serie Très Basse TensionIP44-IP67

Bases et fiches très basse tensionIP44-IP67

Référence : 06325

Base murale très basse tension IP44 32A 3P 24/42V cc 10H



## Caractéristiques principales

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Application:                       | Connexion électrique |
| Apto para instalación en exterior: | Non                  |
| Type d'installation:               | Mural                |
| Intensidad nominal (A):            | 32                   |
| Tension (V):                       | 24/42                |
| Fréquence (Hz):                    | cc                   |
| Nombre de pôles:                   | 3P                   |
| Position horaire:                  | 10                   |
| Couleur:                           | Blanc                |

## Caractéristiques techniques

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Indice de protection:                | IP44 |
| Résistance aux impacts:              | IK08 |
| Résistance au fil incandescent (°C): | 960  |
| Pression de la bille (°C):           | 125  |

## Caractéristiques complémentaires

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Cable flexible (mm <sup>2</sup> ): | 1-10   |
| Cable rígido (mm <sup>2</sup> ):   | 1,5-10 |
| Inversor de fase:                  | Non    |

## Matériaux

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Matériau des pièces en plastique: | PA6 (Polyamide 6)   |
| Matériel de contact:              | Alliage cuivre-zinc |
| Materials libres de halógenos:    | Oui                 |

## Champs pour ETIM

## Certificats et normes

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Directive: | 2014/35/EU                                  |
| Normes:    | UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1 |

## Conditionnement

|                                                  |                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Suministro:                                      | Fournies en boîte individuelle par multiple d'emballage. |
| Type d'emballage:                                | NE                                                       |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                                                      |
| Montant minimum de vente:                        | 6                                                        |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.037 x 0.185 x 0.285                                    |
| Poids du paquet (kg):                            | 0.427                                                    |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 0.469                                                    |

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044063256 |
| Code tarifaire:   | 85366990      |
| Code ETIM 8.0:    | EC001321      |
| Código ETIM 9.0:  | EC001321      |

## Durabilité

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Emballage:                                  | Carton 100% recyclable |

---

## Téléchargements (liens)

---

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin du produit STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/06325.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/06325.stp</a> |
| Dessin du produit DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/06325.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/06325.dxf</a> |
| Dessin du produit (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/06325.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/06325.pdf</a> |
| Instructions d'assemblage:   | 91208                                                                                           |