

Serie Très Basse TensionIP44-IP67

Bases et fiches très basse tensionIP44-IP67

Référence : 08461

Base mobile très basse tension IP44 32A 2P 24/42V (400HZ)
3H



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Movile
Intensidad nominal (A):	32
Tension (V):	24/42
Fréquence (Hz):	400
Nombre de pôles:	2P
Position horaire:	3
Couleur:	Vert

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP44
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	960
Pression de la bille (°C):	125

Caractéristiques complémentaires

Cable flexible (mm ²):	1-10
Inversor de fase:	Non

Matériaux

Matériau des pièces en plastique: PA6 (Polyamide 6)

Matériel de contact: Alliage cuivre-zinc

Materials libres de halógenos: Oui

Champs pour ETIM

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Suministro: Fournies en boîte individuelle par multiple d'emballage.

Type d'emballage: NE

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 10

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.013 x 0.185 x 0.285

Poids du paquet (kg): 0.018

Peso bruto unitario (kg): 0.019

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044084619

Code tarifaire: 85366990

Code ETIM 8.0: EC001320

Código ETIM 9.0: EC001320

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/08461.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/08461.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/08461.pdf
Instructions d'assemblage:	91208