

# Serie Très Basse TensionIP44-IP67

Bases et fiches très basse tensionIP44-IP67

Référence : 08462

Base mobile très basse tension IP44 32A 3P 24/42V (400HZ)  
3H



## Caractéristiques principales

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Application:                       | Connexion électrique |
| Apto para instalación en exterior: | Non                  |
| Type d'installation:               | Movile               |
| Intensidad nominal (A):            | 32                   |
| Tension (V):                       | 24/42                |
| Fréquence (Hz):                    | 400                  |
| Nombre de pôles:                   | 3P                   |
| Position horaire:                  | 3                    |
| Couleur:                           | Vert                 |

## Caractéristiques techniques

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Indice de protection:                | IP44 |
| Résistance aux impacts:              | IK08 |
| Résistance au fil incandescent (°C): | 960  |
| Pression de la bille (°C):           | 125  |

## Caractéristiques complémentaires

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Cable flexible (mm <sup>2</sup> ): | 1-10 |
| Inversor de fase:                  | Non  |

## Matériaux

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Matériau des pièces en plastique: | PA6 (Polyamide 6)   |
| Matériel de contact:              | Alliage cuivre-zinc |
| Materials libres de halógenos:    | Oui                 |

## Champs pour ETIM

## Certificats et normes

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Directive: | 2014/35/EU                                  |
| Normes:    | UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1 |

## Conditionnement

|                                                  |                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Suministro:                                      | Fournies en boîte individuelle par multiple d'emballage. |
| Type d'emballage:                                | NE                                                       |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                                                      |
| Montant minimum de vente:                        | 10                                                       |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.013 x 0.185 x 0.285                                    |
| Poids du paquet (kg):                            | 0.018                                                    |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 0.019                                                    |

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044084626 |
| Code tarifaire:   | 85366990      |
| Code ETIM 8.0:    | EC001320      |
| Código ETIM 9.0:  | EC001320      |

## Durabilité

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Emballage:                                  | Carton 100% recyclable |

## Téléchargements (liens)

---

Dessin du produit STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/08462.stp>

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/08462.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/08462.pdf>

Instructions d'assemblage: 91208