

# Serie Basse Tension IP67

Bases et fiches basse tension IP67

Référence : 08510

Inverseur de phase mobile IP67 16A 4P 200/250V 9H



## Caractéristiques principales

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Application:                       | Connexion électrique |
| Apto para instalación en exterior: | Oui                  |
| Type d'installation:               | Movile               |
| Intensidad nominal (A):            | 16                   |
| Tension (V):                       | 200/250              |
| Fréquence (Hz):                    | 50/60                |
| Nombre de pôles:                   | 3P+T                 |
| Position horaire:                  | 9                    |
| Couleur:                           | Bleu                 |

## Caractéristiques techniques

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Indice de protection:                | IP67 |
| Résistance aux impacts:              | IK08 |
| Résistance au fil incandescent (°C): | 960  |
| Pression de la bille (°C):           | 125  |

## Caractéristiques complémentaires

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Cable flexible (mm <sup>2</sup> ): | 1-2,5 |
| Inversor de fase:                  | Oui   |

## Matériaux

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Matériau des pièces en plastique: | PA6 (Polyamide 6)   |
| Matériel de contact:              | Alliage cuivre-zinc |
| Materials libres de halógenos:    | Oui                 |

Champs pour ETIM

Certificats et normes

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Directive: | 2014/35/EU                                  |
| Normes:    | UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1 |

Conditionnement

|                                                  |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Suministro:                                      | Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage. |
| Type d'emballage:                                | BX                                                          |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                                                         |
| Montant minimum de vente:                        | 1                                                           |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.16 x 0.185 x 0.285                                        |
| Poids du paquet (kg):                            | 0.153                                                       |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 0.168                                                       |

Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044085104 |
| Code tarifaire:   | 85366990      |
| Code ETIM 8.0:    | EC000140      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000140      |

Durabilité

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Emballage:                                  | Carton 100% recyclable |

## Téléchargements (liens)

---

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/08510.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/08510.pdf>

Instructions d'assemblage: 91208