

Serie Très Basse TensionIP44-IP67

Bases et fiches très basse tensionIP44-IP67

Référence : 09104

Fiche mobile très basse tension IP44 32A 2P 42V (50/60HZ)
12H



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Movile
Intensidad nominal (A):	32
Tension (V):	42
Fréquence (Hz):	50/60
Nombre de pôles:	2P
Position horaire:	12
Couleur:	Blanc

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP44
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	960
Pression de la bille (°C):	125

Caractéristiques complémentaires

Cable flexible (mm ²):	1-10
Inversor de fase:	Non

Matériaux

Matériau des pièces en plastique: PA6 (Polyamide 6)

Matériel de contact: Alliage cuivre-zinc

Materials libres de halógenos: Oui

Champs pour ETIM

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Suministro: Fournies en boîte individuelle par multiple d'emballage.

Type d'emballage: NE

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 10

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.013 x 0.185 x 0.285

Poids du paquet (kg): 0.014

Peso bruto unitario (kg): 0.016

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044091044

Code tarifaire: 85366990

Code ETIM 8.0: EC000140

Código ETIM 9.0: EC000140

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/09104.stp>

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/09104.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/09104.pdf>

Instructions d'assemblage: 91208